


**201708**  
**TKHM-W-10**  
**Anschlusskabel**

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



Funktion													

Technische Daten (typ.)	
Betriebsspannung	< 60 V AC/DC
Länge	10.000 mm
Durchmesser	Ø 4,5 mm (Durchmesser)
Gewinde	M8 x 1
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	70 mm (min. Biegeradius)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gewinkelt / offenes Kabelende
Besonderheiten	Metallmutter
Schleppkettentauglich	Ja
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-5 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67
Anschluss	Buchse, M8, 3-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,25 mm <sup>2</sup> (3 x)

Weitere Informationen / Zubehör	<a href="https://www.di-soric.com/201708">https://www.di-soric.com/201708</a>
---------------------------------	---