# 201714
# TKHM-W-2.5/LP
# Anschlusskabel

- LEDs für Betriebsspannung und Schaltzustand
- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte







1) Montage-Freiraum ab Oberkante Steckverbinder
2) LED (2x) nur bei TKHM-W- ... / LP

BK: schwarz
BN: braun
BU: blau

| Funktion |
|---|
| |

| Technische Daten (typ.) | |
|---|---|
| Betriebsspannung | 24 V DC |
| Länge | 2.500 mm |
| Durchmesser | Ø 4,1 mm (Durchmesser) |
| Gewinde | M8 x 1 |
| Material Kabel | PUR |
| Schleppkettenwerte | 41 mm (min. Biegeradius) |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Bauform | gewinkelt / offenes Kabelende |
| Besonderheiten | Metallmutter |
| Schleppkettentauglich | Ja |
| LED Anzeige | Ja |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 … +85 °C (bewegt, fest) |
| Schutzart | IP 65 / IP 66K / IP 67 |
| Anschluss | Buchse, M8, 3-polig, A-kodiert |
| Querschnitt | 0,25 mm² (3 x) |

| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/201714 |
|---|---|


© di-soric . Änderungen vorbehalten