




201732
TKH-Z-2.5
Anschlusskabel

- Schleppkettentauglich
- Mit Rastring
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



| Funktion | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |    |

| Technische Daten (typ.) | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Betriebsspannung | 50 V AC / 60 V DC |
| Länge | 2.500 mm |
| Durchmesser | Ø 4,1 mm (Durchmesser) |
| Gewinde | M8 Snap-in |
| Material Kabel | PUR |
| Schleppkettenwerte | 41 mm (min. Biegeradius) |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Bauform | gerade / offenes Kabelende |
| Besonderheiten | Rastring für Gewinde M8 |
| Schleppkettentauglich | Ja |
| LED Anzeige | Nein |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... +85 °C (bewegt, fest) |
| Schutzart | IP 65 |
| Anschluss | Rastring, M8, 3-polig, A-kodiert |
| Querschnitt | 0,25 mm ² (3 x) |

| | |
|--|---|
| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/201732 |
|--|---|