




201759
UCC 30 M 10 S-IBSL
Induktiver Näherungssensor

- Betriebsspannung 20 ... 250 V AC, 10 ... 250 V DC
- Schutzart IP 67
- Metallstecker
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlusschutz
- LED/Ring-LED



1) LED 2) Schlüsselweite 36 mm

Funktion																			
																		CE	

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	20 ... 250 V AC / 10 ... 250 V DC
Eigenstromaufnahme	1 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Einbauart	bündig
Gewinde	M30 x 1,5
Gehäuselänge	80 mm
Gehäusematerial	Messing (CuZn, vernickelt)
Anzugsmoment	40 Nm
Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	digital
Bauform	Gewinde
Produktserie	INU Allspannung
SchaltAusgang	200 mA (Schließer), AC/DC
Spannungsfall (max.)	6 V
Schaltabstand (SN)	10 mm
Normmessplatte	30 x 30 x 1 mm
Schalhysterese (max.)	10 %
Schaltfrequenz	25 Hz AC / 600 Hz DC
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +70 °C
Schutzart	IP 67



201759
UCC 30 M 10 S-IBSL
Induktiver Näherungssensor

Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Anschluss

Stecker, M12, 4-polig, A-kodiert

Anschlusskabel

VK ...

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/201759>