



**201870**  
**VKHM-Z-2.5**  
**Anschlusskabel**

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Hohe Schutzart



Funktion											
											  

Technische Daten (typ.)	+20°C
Betriebsspannung	< 250 V AC/DC
Länge	2.500 mm
Durchmesser	$\varnothing 4,3$ mm (Durchmesser)
Gewinde	M12 x 1
Material Kabel	PUR
Material	PUR (Stecker)
Schleppkettenwerte	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ &lt; 2 Mio. (Biegezyklen)</li> <li>■ 3,3 m/s (max. Verfahrensgeschwindigkeit)</li> <li>■ 5 m/s<sup>2</sup> (max. Beschleunigung)</li> </ul>
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Komponente	Anschlussleitung
Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	A-kodiert, Metallmutter
Schleppkettentauglich	Ja
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-5 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)
Anschluss	Buchse, M12, 3-polig
Anschluss 2	0,34 mm <sup>2</sup> (3 x)
Weitere Informationen / Zubehör	<a href="https://www.di-soric.com/201870">https://www.di-soric.com/201870</a>