



201870
VKHM-Z-2.5
Anschlusskabel

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Hohe Schutzart



| Funktion | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |    |

| Technische Daten (typ.) | +20°C |
|---------------------------------|--|
| Betriebsspannung | < 250 V AC/DC |
| Länge | 2.500 mm |
| Durchmesser | $\varnothing 4,3$ mm (Durchmesser) |
| Gewinde | M12 x 1 |
| Material Kabel | PUR |
| Material | PUR (Stecker) |
| Schleppkettenwerte | <ul style="list-style-type: none"> ■ < 2 Mio. (Biegezyklen) ■ 3,3 m/s (max. Verfahrensgeschwindigkeit) ■ 5 m/s² (max. Beschleunigung) |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Komponente | Anschlussleitung |
| Bauform | gerade / offenes Kabelende |
| Besonderheiten | A-kodiert, Metallmutter |
| Schleppkettentauglich | Ja |
| LED Anzeige | Nein |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -5 ... +80 °C (bewegt, fest) |
| Schutzart | IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm) |
| Anschluss | Buchse, M12, 3-polig |
| Anschluss 2 | 0,34 mm ² (3 x) |
| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/201870 |