




- Adapter USB 2.0 zu seriell RS 232
- Geschwindigkeit bis zu 115,2 kb/s
- Einfache Installation



Funktion															
														CE	<b>X</b>
Technische Daten (typ.)					+20°C, 24 V DC										
Länge						800 mm									
Schutzklasse					III, Betrieb an Schutzkleinspannung										
Komponente					Adapter										
Bauform						gerade / g	gerade								
Besonderheiten						Unterstütz	zt Window	/s 7, 8 und	d 8.1, 32-	bit und 64	4-bit				
Geeignet für						Bewegun 12-100-1	~							G3-B8, FS	3
A 1.1						LIOD (T	A \								

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/204758
Anschluss 2	Stecker, SUB-D, 9-polig
Anschluss	USB (Typ A)
Geeignet für	Bewegungssensoren, FS 50 M 60 G3-B8, FS 50 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8-E, FS 12-100-2 M G3-B8, FS 12-100-2 M G3-B8-PB
On allowed film	Day 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
Besonderheiten	Unterstützt Windows 7, 8 und 8.1, 32-bit und 64-bit
Bauform	gerade / gerade
Komponente	Adapter