







**209927**  
**BE-DOME60/50-RGB-T4**  
**Dombeleuchtung**

- RGB-Licht mit getrennt steuerbaren Farben
- Extrem homogene, diffuse Ausleuchtung
- Sehr kompakte Bauform
- Hohe Beleuchtungsstärke
- Robuste Bauweise



PIN	Aderfarbe wire color	Funktion function
4	schwarz / black	- rot / red
2	weiß / white	- grün / green
3	blau / blue	- blau / blue
1	braun / brown	+ 24V

- 1) Aktive Fläche  
2) Freier Innendurchmesser  
3) Optische Öffnung

- 4) Stecker  
5) 4-polig

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

WH: weiß

**Funktion**



**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

Betriebsspannung	24 V DC
Leistung	1,2 W (24 V DC)
Stromaufnahme	150 mA (3 Farben, $\Sigma < 3,6 \text{ W}$ )
Leuchtfläche	Ø 50 mm
Anzahl	20 (LEDs)
Durchmesser	Ø 60 mm (Durchmesser)
Gehäusematerial	Aluminium / Kunststoff
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Lichtquelle	LED
Farbe	RGB
Wellenlänge	630, 530, 470 nm
Abstrahlwinkel FWHM	120°
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +50 °C
Anschluss	Stecker, M8, 4-polig

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/209927>