




213109
KDC 18 K 15L PSK-IBSL
Kapazitiver Näherungsschalter

- Erfassung von elektrisch leitenden und elektrisch nicht leitenden Materialien
- Erfassung von flüssigen, pulverförmigen und festen Materialien
- Erfassung durch Behälterwandungen oder Verpackungen möglich
- Empfindlichkeit einstellbar
- Elektronik integriert
- Kurzschluss- und Verpolschutz
- LED



Funktion													
													 

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	13 mA
Verpolschutz	Ja
Kurzschlusschutz	Ja
Isolationsspannungsfestigkeit	75 V
Einbauart	nicht bündig
Gewinde	M18 x 1
Gehäuselänge	88 mm
Gehäusematerial	Kunststoff (PBT)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Zulassungen	UL
Funktionsprinzip	Kapazitiv
Auswertung	digital
Bauform	Gewinde
Lieferumfang	2 x Mutter M18
Schaltausgang	pnp, 100 mA, NO
Schaltabstand (SN)	15 mm (2 ... 15 mm einstellbar)
Schalthysterese (max.)	15 %
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer
Anzeige	LED (Status Ausgang)
Schaltfrequenz	100 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +85 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M12, 4-polig
Anschlusskabel	VK ...



213109
KDC 18 K 15L PSK-IBSL
Kapazitiver Näherungsschalter

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/213109>