




203161

TKHM-Z/TSM-Z/UN

Adaptateurs multifonctions

- Approprié pour tout type de détecteurs standard
- Construction compacte
- Possibilité de montage ultérieur simple et rapide
- Résistance à la haute température
- LED d'indication du statut de signal de sortie



1) LED SORTIE DE COMMUTATION 2) LED STATUT

BK: noir BN: marron BU: bleu

4 BK 4 BK
 BU 3 1 BN BN 1 3 BU

Kupplung Stecker
 Coupling Connector
 M8 M8

Fonction										

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Intensité maximale admissible	200 mA, Avec protection contre les court-circuits
Tension de service	10 ... 35 V DC
Courant de marche à vide (max.)	20 mA
Filetage	M8 x 1
Matériau du boîtier	Plastique
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Évaluation	Convertisseur npn -> pnp
Application	Signal numérique
Sélection de fonctions	nnp
Sortie de commutation	pnp
Fréquence de commutation	5000 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-20 ... +70 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Pigtail, Couplage, M8, 3 pôles
Raccordement 2	Pigtail, Connecteur, M8, 3 pôles

Plus d'informations/d'accessoires <https://www.di-soric.com/203161>