




203499

TKPM-W-10/LP

Câble de raccordement

- Matériau de câble en PVC pour des applications dans des pièces humides ou sous l'eau
- LED pour tension de service et statut de commutation
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés



1) Espace de montage à partir du bord supérieur du connecteur 2) LED (2x) uniquement pour TKHM-W-... / LP

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

Tension de service	< 30 V DC
Longueur	10.000 mm
Diamètre	Ø 4,5 mm (Diamètre)
Filetage	M8 x 1
Matériau du câble	PVC
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Conception	Extrémité de câble angulaire/ouverte
Particularités	Écrou métallique
LED Anzeige	Oui
Température ambiante de fonctionnement	-5 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur femelle, M8, 3 pôles, Codage A
Section	0,25 mm ² (3 x)

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/203499>