



203512

TKP-Z-5

Câble de raccordement

- Matériau de câble en PVC pour des applications dans des pièces humides ou sous l'eau
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Contacts à fiches dorés
- Indice de protection élevé



| Fonction | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
| | | | | | | | | | | | | | CE |  |

| Caractéristiques techniques (typ) | |
|--|--|
| Tension de service | < 60 V AC/DC |
| Longueur | 5.000 mm |
| Matériau du câble | PVC |
| Valeurs de chaînes porte-câbles | 70 mm (Rayon de courbure min.) |
| Classe de protection | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
| Conception | Extrémité de câble droite/ouverte |
| Particularités | Anneau d'arrêt pour filetage M8 |
| LED Anzeige | Non |
| Température ambiante de fonctionnement | -5 ... +80 °C (en mouvement, Fixe) |
| Indice de protection | IP 67 |
| Raccordement | Anneau d'arrêt, M8, 3 pôles, Codage A |
| Section | 0,25 mm ² (3 x) |

| Plus d'informations/d'accessoires |
|---|
| https://www.di-soric.com/203512 |