206903
VKHM-Z-5/RJ45
Câble Ethernet

- Pour raccordement à l'interface Ethernet
- Convient aux chaînes porte-câbles
- Étanche à l'huile





PIN	Port B: Ethernet
1	V (+)
2	V (-)
3	V (-)
4	TX (-)
5	RX (+)
6	TX (+)
7	V (+)
8	RX (-)

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	30 V DC
Longueur	5.000 mm
Filetage	M12
Matériau du câble	PUR
Valeurs de chaînes porte-câbles	■ > 10 Mio. (Cycles de pliage) ■ 7,5 x Ø (Rayon de courbure min.) ■ 3 m/s (Vitesse de déplacement max.) ■ 5 m/s² (Accélération max.) ■ ± 30 °/m (Torsion max.)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Composants	Câble d'interface
Conception	Droit / Droit
Convient pour	Capteurs de vision - CS 50
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
Température ambiante de fonctionnement	-40 … +80 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage X
Raccordement 2	Connecteur, RJ 45, 8 pôles

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/206903

di-soric GmbH & Co. KG . Steinbeisstraße 6 . DE-73660 Urbach . www.di-soric.com