



209761

KNS D6.5M 03N G3-T3

Détecteur de proximité capacitif

- Grande distance de commutation
- Détection de liquides, poudres et solides
- Détection de pièces métalliques et non métalliques
- Détection possible au travers de conteneurs ou d'emballages
- Sensibilité réglable au moyen d'un potentiomètre multitours
- NO/NC commutable
- Sortie push-pull pnp + npn
- Boîtier en acier inoxydable



1) LED 4 x 90° (jaune)

2) Sensibilité

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Tension de service	18 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	15 mA (24 V DC)
Protection diélectrique	500 V
Type de montage	Non affleurant
Diamètre	Ø 6,5 mm (Diamètre)
Longueur du boîtier	59,5 mm
Matériau du boîtier	Acier inoxydable
Matériau	PPS (Sonde)
Poids	10 g
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Capacitif
Conception	Vérin
Contenu de la livraison	Outil de réglage
Sortie de commutation	Push-pull, 100 mA, NO/NC
Chute de tension (max.)	2,4 V
Distance de commutation (SN)	3 mm (0,1 ... 4 mm réglable)
Plaque de mesure standardisée	8 x 8 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)	15 %
Réglage de la sensibilité	Potentiomètre (11 tours)
Affichage	LED Jaune - Signal de sortie

 209761

KNS D6.5M 03N G3-T3

Détecteur de proximité capacitif

Caractéristiques techniques (typ)**+20°C, 24 V DC**

Fréquence de commutation

100 Hz

Délai d'attente (max.)

300 ms

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +70 °C

Indice de protection

IP 65 / IP 67

Raccordement

Connecteur, M8, 3 pôles

Plus d'informations/d'accessoires<https://www.di-soric.com/209761>