




**209935**  
**IR 25 PSOK-K-BS**  
**Capteur annulaire inductif**

- Haute résolution
- Temps de réponse court
- Sensibilité et prolongation de l'impulsion réglables
- Insensible à l'encrassement
- Principe de fonctionnement statique
- Câble avec connecteur M12
- Indice de protection élevé



Fonction											

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
Courant de marche à vide (max.)	11 mA
Protection diélectrique	1000 V
Diamètre intérieur	25,1 mm
Distance de montage par rapport au métal (min.)	5 mm
Matériau du boîtier	Plastique (PA)
Matériau	POM (Anneau)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Homologations	UL
Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Statique
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO/NC, Commutable
Chute de tension (max.)	2 V
Prolongation de l'impulsion	10 ... 150 ms Réglable
Résolution	Ø 3,0 mm
Réglage de la sensibilité	Potentiomètre
Vitesse de passage des pièces (max.)	35 m/s
Temps de réponse	0,50 ms
Temps de relâchement	10 ms



209935

IR 25 PSOK-K-BS

Capteur annulaire inductif

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Température ambiante de fonctionnement		-25 ... +70 °C
Indice de protection		IP 67
Raccordement		Pigtail, 0,3 m, M12, 4 pôles, Codage A
Câble de raccordement		VK ...
Plus d'informations/d'accessoires		<a href="https://www.di-soric.com/209935">https://www.di-soric.com/209935</a>