


# ID-K-SD/DCJ-RJ50-2

Verbindungskabel  
 Connection cable  
 Câble de liaison





di-soric GmbH & Co. KG  
 Steinbeisstraße 6  
 DE-73660 Urbach  
 Germany  
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0  
 info@di-soric.com · www.di-soric.com

210551



Stand 16.07.24, Änderungen vorbehalten  
 As of 07/16/24, subject to change  
 État 16.07.24, sous réserve de modifications




Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 5 V DC
Geeignet für	To be used for	Convient pour	ID-10-IM3-2-US, ID-80-IM3-2-S, ID-100-IM3-2-US
Anschluss 1	Connection 1	Raccordement 1	Stecker, RJ 50 / Connector, RJ 50 / Connecteur, RJ 50
Anschluss 2	Connection 2	Raccordement 2	Buchse, SUB-D / Socket, Sub-D / Connecteur femelle, SUB-D
Anschluss 3	Anschluss 3	Anschluss 3	DC Jack / DC jack / DC Jack
Kabellänge	Cable length	Longueur de câble	2400 mm

Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
<b>Allgemeiner Sicherheitshinweis</b> WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	<b>General safety notice</b> WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	<b>Consigne de sécurité générale</b> AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !

**ID-K-SD/DCJ-RJ50-2**

连接电缆




di-soric GmbH & Co. KG  
Steinbeisstraße 6  
DE-73660 Urbach  
Germany  
Tel: +49 (0) 7181/9879-0  
info@di-soric.com · www.di-soric.com


210551



版本 24.07.16, 保留变更权



mm

**技术数据**

适合用于

连接 1

连接 2

Anschluss 3

电缆长度

**+20°C, 5 V DC**

ID-10-IM3-2-US, ID-80-IM3-2-S, ID-100-IM3-2-US

插头, RJ 50

插口, SUB-D

DC Jack

2400 mm

**安全提示****一般安全提示**

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！