



201527

OTV 12 M 300 P2K-IBSL

漫反射光电传感器

- 紧凑的型式
- 红光
- 高分辨率，开关准确度，开关频率
- 灵敏度可调
- 显示开关状态和功能预留的 LED



1) 灵敏度
2) LED

3) LED 4 x 90° (黄色)
4) 开口度 17 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

WH: 白色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 36 V DC
空载电流 (最大)	20 mA
绝缘耐压强度	1000 V
螺纹	M12 x 1
外壳材料	黄铜 (CuZn, 镀镍)
材料	玻璃 (窗口)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	镜反射传感器
评估	数字量
型式	螺纹
开关输出端	pnp, 200 mA, NC
电压降 (最大)	2 V
光源	LED
颜色	红色
波长	660 nm
调制	调制
抗环境光	10 kLx
探测距离	70 ... 300 mm
标准测量板	200 x 200 mm (白色)



201527

OTV 12 M 300 P2K-IBSL

漫反射光电传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
开关滞后 (最大)	10 %
灵敏度调整	电位计
开关频率	1000 Hz
响应时间	0.50 ms
释放时间	0.50 ms
工作环境温度	-25 ... +55 °C
温度漂移	0.3 %/K
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 4 针
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/201527