





**205350**  
**D7C 12 V 10 NOK-IBSL**  
**电感式接近传感器**

- 封闭式全钢套管
- 3 倍标准感应距离
- 对于钢和铝有相同的感应距离
- 不锈钢制成的外壳和感应面
- 对腐蚀性清洁剂、环境因素和高温碎屑不敏感
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED 4 x 90° (黄色)

2) 开口度 17 mm

BN: 棕色

BU: 蓝色

WH: 白色

**功能**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**技术数据 (典型)**

**+20°C, 24 V DC**

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 12 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式	非齐平
螺纹	M12 x 1
外壳长度	60 mm
外壳材料	不锈钢
拧紧力矩	20 Nm
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	极高的感应距离, < 80 bar, 封闭式全钢套, 耐压
产品系列	INW-300 全金属扩展版
开关输出端	npn, 200 mA, NC
电压降 (最大)	2 V
感应距离 (SN)	10 mm
标准测量板	30 x 30 x 1 mm
开关滞后 (最大)	15 % (5% 典型)
开关频率	400 Hz
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 68
连接	插头, M12, 4 针, A 编码
连接电缆	VK ...

**更多信息 / 附件**

<https://www.di-soric.com/205350>



205350

D7C 12 V 10 NOK-IBSL

电感式接近传感器