








212706
SLM40-3B
安全光幕

- Muting 安全光栅类型 4
- 集成有 Muting 功能的安全光栅
- 可集成、预布线的 Muting 臂 (MA、MZ) , 作为附件用于快速调试
- 最高安全等级
- 光栅, 带 2、3 或 4 个光束, 用于在门禁处识别身体
- 通过连接线进行简单的硬件配置
- 防护等级高
- 用于自诊断和光电开关状态的 LED



功能													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	19.2 ... 28.8 V DC
反极性保护	是
短路保护	是
总高 (A)	1010 mm
总高 (A1)	985 mm
型材截面	50 x 55 mm
外壳材料	铝 (黄色, 涂漆)
材料	聚碳酸酯 (窗口)
特征变量	Typ 4, PL-e, Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)
保护功能	门禁
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
模型	Muting 安全光栅
启动 / 重启	自动或手动 (可选)
控制外部继电器 - EDM	反馈输入端, 可选的使能
供货范围	一套标准支架 SFB-4SG
安全输出端	pnp (2x), 400 mA / 24 V DC
光束间距	400 mm
光束数量	3
保护区高度 (B)	890 mm
作用距离	4000 mm (低范围) / 12000 mm (高范围)
反应时间	5.5 ms
工作环境温度	-30 ... +55 °C
防护等级	IP 65 / IP 67
连接发射器	插头 M12, 5 针 (主插头), 插口 M12, 5 针 (Muting 传感器, 2 个)



212706
SLM40-3B
安全光幕

技术数据 (典型)

连接接收器

+20°C, 24 V DC

插头 M12, 12 针 (主插头), 插口 M12, 5 针 (Muting 传感器, 2 个), 插口 M12, 5 针 (Muting 灯具)

电缆

未屏蔽连接电缆最大 100 m

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/212706>