




200446
DCCK 08 M 1.5 PSK-TSL
电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



功能														
													CE	

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式	齐平
螺纹	M8 x 1
外壳长度	29 mm
外壳材料	不锈钢 (V2A)
拧紧力矩 (最大)	4 Nm
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
产品系列	IND-100 短型
开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2 V
感应距离 (SN)	1.5 mm
标准测量板	8 × 8 × 1 mm
开关滞后 (最大)	5 %
LED Anzeige	是
开关频率	5000 Hz



200446

DCCK 08 M 1.5 PSK-TSL

电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

连接

插头, M8, 3 针, A 编码

连接电缆

TK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/200446>