





209881

DCC 08 M 03 NSK-IBSL

电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED 4 × 90° (黄色)

2) 开口度 13 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能

										CE	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V
内装方式	齐平
螺纹	M8 x 1
外壳长度	66 mm
外壳材料	黄铜
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	极高的感应距离
产品系列	INE 扩展版
开关输出端	npn, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2 V
感应距离 (SN)	3 mm
标准测量板	9 × 9 × 1 mm
开关滞后 (最大)	< 15 %
开关频率	1000 Hz
工作环境温度	-25 ... +70 °C



209881

DCC 08 M 03 NSK-IBSL

电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

防护等级

IP 67

连接

插头, M12, 4 针, A 编码

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/209881>