



211044
OGUL 081 G3-T3
激光槽型光电开关

| 技术数据 (典型) | +20°C, 24 V DC |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 光源 | 激光 |
| 激光等级 | CLASS 1 LASER PRODUCT, 1 (IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014) |
| 颜色 | 红色 |
| 波长 | 655 nm (Pp < 0.3 mW t = 3.4 µs) |
| 调制 | 调制 |
| 槽口宽度 | 80 mm |
| 分辨率 (出厂设置) | 0.05 mm (标准) |
| 再现性 (出厂设置) | 0.01 mm (标准) |
| 分辨率 (标准) | 0.05 mm |
| 再现性 (标准) | 0.01 mm |
| 分辨率 (高分辨率) | 0.04 mm |
| 再现性 (高分辨率) | 0.01 mm |
| 分辨率 (功率) | 0.15 mm |
| 再现性 (功率) | 0.015 mm |
| 分辨率 (速度) | 0.05 mm |
| 再现性 (速度) | 0.015 mm |
| 灵敏度调整 | 电位计或者 IO-Link |
| 开关频率 (出厂设置) | 5000 Hz (标准) |
| 开关频率 (标准) | 5000 Hz |
| 开关频率 (高分辨率) | 2000 Hz |
| 开关频率 (功率) | 1000 Hz |
| 开关频率 (速度) | 10000 Hz |
| 工作环境温度 | -25 ... +60 °C |
| 防护等级 | IP 67 |
| 连接 | 插头, M8, 3 针 |
| 连接电缆 | TK ... |
| 更多信息 / 附件 | https://www.di-soric.com/211044 |