201514
OSV W 18 M 6000-IBSL
Einweglichtschranke, Sender

- Kompakte Bauform
- Winkeloptik
- Rotlicht
- Hohe Auflösung, Schaltfrequenz, Funktionsreserve
- LED-Anzeige von Schaltzustand und Funktionsreserve
- Hohe Reichweite
- Sender-Testfunktion

Funktion

Technische Daten (typ.)	**+20°C, 24 V DC**
Betriebsspannung	10 … 36 V DC
Gewinde	M18 x 1
Gehäusematerial	Messing (CuZn, vernickelt)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Einwegschranke
Auswertung	digital
Bauform	Gewinde, Winkeloptik
Bestehend aus	Sender
Lichtquelle	LED
Farbe	Rot
Wellenlänge	660 nm
Modulation	getaktet
Reichweite	0 … 6000 mm
Empfindlichkeitseinstellung	keine Einstellelemente
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +55 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M12, 3-polig

Weitere Informationen / Zubehör	**https://www.di-soric.com/201514**

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 16.07.2024 . Seite 1 (1)