


202858
VKHM-Z/VSM-Z/T
Funktionsadapter

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- LED-Anzeige für Status und Schaltausgang



1) Potentiometer (nur ...TSM-Z/T)
 2) LED STATUS
 3) LED SCHALTAUSGANG

4 BK
BU 3 **1 BN**
n.c.
 Kupplung
 Coupling
 M12

BK 4 **3 BU**
BN 1 **n.c.**
 Stecker
 Connector
 M12

BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion										

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Strombelastbarkeit	200 mA, kurzschlussfest
Betriebsspannung	10 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	20 mA
Gewinde	M12 x 1
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Auswertung	pnp Impulsverlängerer
Applikation	Digitalsignal
Schaltausgang	pnp (1 ... 150 ms)
Schaltfrequenz	500 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Pigtail, Kupplung, M12, 3-polig
Anschluss 2	Pigtail, Stecker, M12, 3-polig

Weitere Informationen / Zubehör <https://www.di-soric.com/202858>