





**203526**  
**TKPM-W-2.5/4**  
**Anschlusskabel**

- Kabelmaterial aus PVC für Anwendungen in Nassräumen oder unter Wasser
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



1) Montage-Freiraum ab Oberkante Steckverbinder 2) LED (2x) nur bei TKHM-W- ... / LP

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

WH: weiß

**Funktion**

										CE	UK CA	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----------	--

**Technische Daten (typ.)**

Betriebsspannung	< 60 V AC/DC
Länge	2.500 mm
Durchmesser	Ø 4,8 mm (Durchmesser)
Gewinde	M8 x 1
Material Kabel	PVC
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gewinkelt / offenes Kabelende
Besonderheiten	Metallmutter
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-5 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67
Anschluss	Buchse, M8, 4-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,25 mm <sup>2</sup> (4 x)

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/203526>