



208219
BE-A300-F1-K
Aufflichtbeleuchtung

- Hoher Überstromfaktor
- Pulsbetrieb zum „Einfrieren“ und Inspizieren bewegter Objekte bei extrem hoher Beleuchtungsstärke
- Hohe Lebensdauer durch intelligentes Thermomanagement
- Homogenes Leuchtfeld
- Hohe Schutzart
- Robustes Metallgehäuse
- Universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Kratzfeste Schutzscheibe
- Traversen und Vorsatzoptiken optional erhältlich



1) Befestigungsnut für Mutter 2) Leuchtfläche

Betrieb ausschließlich mit Flash-Controller an einem *Supply Class 2* - Netzteil!
Use only with flash equipment driven by a power supply *Class 2*!
A utiliser exclusivement avec un contrôleur d'impulsion connecté a une alimentation *Class 2*!

Funktion										

Technische Daten (typ.)	+20°C
Leistungsaufnahme (im Puls/max.)	720 W
Bestromungsfaktor (im Puls/max.)	12
Bestromung (im Puls/max.)	24000 mA
Betriebsspannung	Keine Konstansspannung!
Leuchtfläche	295 x 46 mm
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ PUR (Kabel) ■ PMMA, kratzfest beschichtet (Schutzoptik)
Gewicht	1100 g
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Zulassungen	UL
Bauform	Aufflichtbeleuchtung
Lichtquelle	LED
Farbe	Rot
Wellenlänge	625 nm
Abstrahlwinkel FWHM	30°



208219
BE-A300-F1-K
Auflichtbeleuchtung

Technische Daten (typ.)	+20°C
Beleuchtungsstärke	<ul style="list-style-type: none"> ■ 100 kLx (100,0 mm / 100 %) ■ 310 kLx (100,0 mm / 400 %) ■ 515 kLx (100,0 mm / 800 %) ■ 62,0 kLx (200,0 mm / 100 %) ■ 178 kLx (200,0 mm / 400 %) ■ 324 kLx (200,0 mm / 800 %) ■ 24,0 kLx (500,0 mm / 100 %) ■ 66,0 kLx (500,0 mm / 400 %) ■ 115 kLx (500,0 mm / 800 %) ■ 7,50 kLx (1000,0 mm / 100 %) ■ 20,0 kLx (1000,0 mm / 400 %) ■ 38,0 kLx (1000,0 mm / 800 %)
Regelung	Blitzbar per Flash-Controller
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +40 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Kabel, 2,5 m (offenes Ende, Betrieb nur mit Flash-Controller!)
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/208219