



**208815****SLI2-903-WTF****Sicherheitslichtvorhang in IP 69K-Schutzgehäuse**

<b>Technische Daten (typ.)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Lieferumfang	Sender + Empfänger, CD-ROM mit mehrsprachiger Bedienungsanleitung, Schnellinstallationsanleitung, Befestigungswinkel aus POM-C und Edelstahl
Sicherheitsausgang	pnp (2x), 400 mA / 24 V DC
Lichtquelle	LED
Farbe	Infrarot
Wellenlänge	950 nm
Strahlanzahl	46
Schutzfeldhöhe (B)	910 mm
Reichweite	3000 mm (Low Range) / 10000 mm (High Range)
Auflösung	30,0 mm
Anzeige	LED (Selbstdiagnose und Status der Lichtschanke)
Reaktionszeit	13 ms
Umgebungstemperatur Betrieb	-10 ... +55 °C
Schutzart	IP 69K
Anschluss	Kabel, 10,0 m (vorverkabelt mit Zugentlastung)
Kabel	5-adrig Sender, 8-adrig Empfänger, offene Enden
<b>Weitere Informationen / Zubehör</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/208815">https://www.di-soric.com/208815</a></b>