




208981

SLI4-2B-S

Sicherheitslichtgitter

- Höchste Sicherheitsstufe
- Strahlabstand für Zugangskontrolle
- Unterschiedliche Auflösungen und Schutzfeldhöhen kombinierbar
- Bis zu drei Überwachungsbereiche
- Nur ein Sicherheitsmodul / zwei Relais als Auswertung notwendig
- Vereinfachte Verkabelung durch Reihenschaltung
- Ungeschirmte Anschluss- und Verbindungsleitungen
- Verbindungsleitung Master / Slave 2 / Slave bis 50 m
- Hohe Schutzart



Funktion										

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung		19,2 ... 28,8 V DC
Verpolschutz		ja
Kurzschlusschutz		ja
Gesamthöhe (A)		653 mm
Befestigung		T-Nut (Rückseite), / Halterung SFB E 180 (optional)
Gehäusematerial		Aluminium
Material		Polycarbonat (Fenster)
Kenngößen		Typ 4, Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)
Schutzfunktion		Zugangskontrolle
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Modell		integrierte Kontrollfunktionen (EDM), Slave
Geeignet für		Betrieb mit Master oder Master / Slave 2
Anschluss Master / Slave 2 / Slave		Stecker, M12, 5-polig für Sender und Empfänger
Lieferumfang		Sender + Empfänger, ein Set Standardhalterungen SA 4, CD-ROM mit mehrsprachiger Bedienungsanleitung, Schnellinstallationsanleitung
Lichtquelle		LED
Farbe		Infrarot
Wellenlänge		950 nm
Strahlabstand		500 mm
Strahlanzahl		2
Schutzfeldhöhe (B)		510 mm
Reichweite		4000 mm (Low Range) / 12000 mm (High Range)

**208981****SLI4-2B-S****Sicherheitslichtgitter**

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Anzeige	LED (Selbstdiagnose und Status der Lichtschränke)
Reaktionszeit	Berechnungsformel
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... +55 °C
Schutzart	IP 65 / IP 67
Kabel	ungeschirmte Verbindungskabel Master / Slave 2 / Slave max. 50 m
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/208981