





**209125**

**SLIH4-1503-WTHF**

**Sicherheitslichtvorhang in IP 69K-Schutzgehäuse**

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Lieferumfang	Sender + Empfänger, CD-ROM mit mehrsprachiger Bedienungsanleitung, Schnellinstallationsanleitung, Befestigungswinkel aus POM-C und Edelstahl
Sicherheitsausgang	pnp (2x), 400 mA / 24 V DC
Lichtquelle	LED
Farbe	Infrarot
Wellenlänge	950 nm
Strahlanzahl	76
Schutzfeldhöhe (B)	1510 mm
Reichweite	8000 mm (Low Range) / 17000 mm (High Range)
Auflösung	30,0 mm
Anzeige	LED (Selbstdiagnose und Status der Lichtschränke)
Reaktionszeit	11 ms
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +55 °C
Schutzart	IP 69K
Anschluss	Kabel, 10,0 m (vorverkabelt mit Zugentlastung)
Kabel	8-adrig Sender, 10-adrig Empfänger, offene Enden
<b>Weitere Informationen / Zubehör</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/209125">https://www.di-soric.com/209125</a></b>