209773
VKHM-Z-20/5
Anschlusskabel

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte





BK: schwarz
BN: braun
BU: blau
GY: grau
WH: weiß

Funktion

Technische Daten (typ.)	
Betriebsspannung	< 125 V AC/DC
Länge	20.000 mm
Durchmesser	Ø 5,9 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	90 mm (min. Biegeradius)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	Metallmutter
Schleppkettentauglich	Ja
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-5 … +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67
Anschluss	Buchse, M12, 5-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,34 mm^2 (5 x)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/209773

© di-soric . Änderungen vorbehalten