




212720
SLM4PO-1653
Sicherheitslichtvorhang

- Muting Sicherheitslichtvorhang Typ 4
- Integrierte Muting-Funktion
- Integrierbare, vorverdrahtete Muting-Arme (MA, MZ) zur schnellen Inbetriebnahme als Zubehör
- Höchste Sicherheitsstufe
- Einfache Hardwarekonfiguration über die Anschlussleitung
- LED für Selbstdiagnose und Status der Lichtschranke
- Hohe Schutzart



Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 5 V DC

Betriebsspannung	19,2 ... 28,8 V DC
Verpolschutz	Ja
Kurzschlusschutz	Ja
Gesamthöhe (A)	1770 mm
Gesamthöhe (A1)	1745 mm
Befestigung	T-Nut, Montagewinkel im Lieferumfang
Profilquerschnitt	50 x 55 mm
Gehäusematerial	Aluminium (gelb, lackiert)
Material	Polycarbonat (Fenster)
Kenngößen	Typ 4, PL-e, Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)
Schutzfunktion	Handschutz
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Modell	Muting-Sicherheitslichtgitter
Start / Neustart	Automatisch / manuell (wählbar)
Kontrolle externer Relais - EDM	Feedback-Eingang, wählbare Freigabe
Lieferumfang	ein Set Standardhalterungen SFB-4SG
Sicherheitsausgang	pnp (2x), 400 mA / 24 V DC
Strahlabstand	30 mm
Strahlanzahl	83
Schutzfeldhöhe (B)	1650 mm
Reichweite	4000 mm (Low Range) / 12000 mm (High Range)
Auflösung	30,0 mm
Reaktionszeit	22 ms
Umgebungstemperatur Betrieb	-30 ... +55 °C



212720

SLM4PO-1653

Sicherheitslichtvorhang

Technische Daten (typ.)	+20°C, 5 V DC
Schutzart	IP 65 / IP 67
Anschluss Sender	Stecker M12, 5-polig (Hauptstecker), Buchse M12, 5-polig (Muting Sensoren, 2x)
Anschluss Empfänger	Stecker M12, 12-polig (Hauptstecker), Buchse M12, 5-polig (Muting Sensoren, 2x), Buchse M12, 5-polig (Konfiguration PC)
Kabel	ungeschirmte Anschlusskabel max. 100 m
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/212720