



213332
IOL-Portable
IOL-Portable

- Universeller IO-Link Handheld Master
- App basiert, keine Vorkenntnisse erforderlich
- Touchscreen und Steckverbinder integriert
- Akku, IO-Link Master und WLAN integriert
- Zur Identifikation, Konfiguration und Diagnose
- IODD-Download über IODDfinder
- Für Geräte mit IODD Spezifikation 1.1



Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Stromaufnahme	80 mA
Verpolschutz	ja
Stromversorgung	24V / 80 mA (IO-Link Device aus Akku)
Gehäuseabmaße	62 x 222 x 90 mm
Gehäusematerial	Polycarbonat
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Geeignet für	Für Geräte mit IODD Spezifikation 1.1
Lieferumfang	IO-Link Hand Held Master, Kabel mit Klemmen 0,3 m mit Stecker M12, 4-polig, Schutztasche, Micro-USB-Kabel, Schnellanleitung
Funktionen	Ohne PC
Kommunikation	IO-Link Spezifikation V 1.1, IO-Link Port Klasse A
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +40 °C
Schutzart	IP 30
Anschluss	Buchse, M8, 3-polig
Anschluss 2	Buchse, M8, 4-polig
Anschluss 3	Buchse, M12, 4-polig

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/213332>