



OR 6-41 K 4 N2-T3

Reflexionslichtschranke
Retroreflective sensor
Détecteur réflex




di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

206208



1) Potentiometer / Potentiometer / Potentiomètre
2) Optische Achse (E) / Optical axis (R) / Axe optique (R)
3) Optische Achse (S) / Optical axis (T) / Axe optique (È) mm

BK : schwarz / black / noir
BN : braun / brown / marron BU : blau / blue / bleu



Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Lichtfarbe	Light color	Couleur de lumière	Rot / 630 ... 670 nm / Red / 630 ... 670 nm / Rouge / 630 ... 670 nm
Reichweite	Range	Portée	400 ... 10000 mm
Bezugsreflektor	Referring reflector	Réflecteur de référence	Reflektor R55 beigelegt / Reflector R55 included / Réflecteur R55 inclus
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	No-load current (max.)	Courant de marche à vide (max.)	25 mA
Schaltausgang	Switching output	Sortie de commutation	npn, 100 mA, NO
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +60 °C
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 67
Schutzklasse	Protection class	Classe de protection	III, Betrieb an Schutzkleinspannung / III, operation on protective low voltage / III, utilisation en très basse tension de sécurité

Stand 05.11.24, Änderungen vorbehalten
As of 11/05/24, subject to change
État 05.11.24, sous réserve de modifications

Funktion / Function / Fonction

Sicherheitshinweise

Allgemeiner Sicherheitshinweis
WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1/-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!

Safety instructions


General safety notice
WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!

Consignes de sécurité

Consigne de sécurité générale
AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !


OR 6-41 K 4 N2-T3

镜反射光电开关



di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Germany
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0
 info@di-soric.com · www.di-soric.com


206208



1) 电位计
 2) 光轴 (E)

3) 光轴 (S)

mm



BK : 黑色
 BN : 棕色

BU : 蓝色

技术数据

光色	+20°C, 24 V DC
作用距离	红色 / 630 ... 670 nm
基准反射镜	400 ... 10000 mm
工作电压	附带反射镜 R55
空载电流 (最大)	10 ... 30 V DC
开关输出端	25 mA
工作环境温度	npn, 100 mA, NO
防护等级	-25 ... +60 °C
防护等级	IP 67
防护等级	III, 在安全特低电压下工作

版本 24.11.05, 保留变更权

功能



安全提示



一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！