






201722

TKHM-Z-10

Câble de raccordement

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés



| Fonction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |

| Caractéristiques techniques (typ)      |   |
|--|---|
| Tension de service                     | < 60 V AC/DC  |
| Longueur                               | 10.000 mm   |
| Diamètre                               | Ø 4,5 mm (Diamètre)   |
| Filetage                               | M8 x 1  |
| Matériau du câble                      | PUR   |
| Classe de protection                   | III, utilisation en très basse tension de sécurité                            |
| Conception                             | Extrémité de câble droite/ouverte   |
| Particularités                         | Écrou métallique  |
| Convient aux chaînes porte-câbles      | Oui   |
| LED Anzeige                            | Non   |
| Température ambiante de fonctionnement | -5 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)  |
| Indice de protection                   | IP 67   |
| Raccordement                           | Connecteur femelle, M8, 3 pôles, Codage A                                     |
| Section                                | 0,25 mm <sup>2</sup> (3 x)  |
| Plus d'informations/d'accessoires      |   |
|  | <a href="https://www.di-soric.com/201722">https://www.di-soric.com/201722</a> |