




203112

KDCR 16 K 08 PSLK

Détecteur de proximité capacitif

- Détection de matériaux électriquement conducteurs et non conducteurs
- Détection de liquides, poudres et solides
- Détection possible au travers de conteneurs ou d'emballages
- Avec cadre de montage pour une fixation universelle sur les tuyaux
- Sensibilité réglable
- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED



Fonction									



Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	12 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	10 mA
Protection diélectrique	500 V
Type de montage	Affleurant
Dimensions du boîtier	34 x 16 x 8 mm
Longueur du boîtier	34 mm
hauteur du boîtier	8 mm
Largeur du boîtier	16 mm
Matériau du boîtier	Plastique (PP)
Matériau du câble	PUR
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Capacitif
Évaluation	Numérique
Conception	Parallélépipède
Contenu de la livraison	Mini-tournevis, Cadre de montage, Plaque de fixation
Sortie de commutation	pnp, 50 mA, NO
Chute de tension (max.)	1,5 V
Distance de commutation (SN)	8 mm
Plaque de mesure standardisée	24 x 24 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)	15 %
Réglage de la sensibilité	Potentiomètre
Fréquence de commutation	100 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-30 ... +70 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Câble, 2,0 m



203112

KDCR 16 K 08 PSLK

Détecteur de proximité capacitif

[Plus d'informations/d'accessoires](#)

<https://www.di-soric.com/203112>