




**207700**

**BE-F200/200-F5-K**

**Éclairage de surfaces**


- Facteur élevé de surintensité
- Mode impulsif pour inspecter les objets en déplacement rapide
- Extrêmement lumineux pour une grande profondeur de champ
- Thermo-gestion intelligente pour une longue durée de vie
- Champ lumineux homogène
- Indice de protection élevé IP 67
- Boîtier métallique robuste



Betrieb ausschließlich mit  
Flash-Controller an einem  
*Supply Class 2* - Netzteil!

Use only with flash  
equipment driven by a  
power supply *Class 2*!

A utiliser exclusivement  
avec un contrôleur  
d'impulsion connecté à  
une alimentation *Class 2*!

Fonction														
														

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C
Puissance absorbée (en impulsion/max.)	180 W
Facteur d'alimentation (en impulsion/max.)	9
Alimentation (en impulsion/max.)	6400 mA
Tension de service	Pas de tension constante !
Protection diélectrique	500 V
Surface d'éclairage	200 x 200 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PUR (Câble)</li> <li>■ PC, opal diffus (Optique de protection)</li> </ul>
Groupe de risque (DIN EN 62471)	Groupe libre
Homologations	UL
Conception	Éclairage de surfaces
Source de lumière	LED
Couleur	Blanc (Diffus)
Longueur d'onde	6500 K
Contrôle	À impulsion lumineuse par contrôleur
Résistance aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +40 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Câble, 2,5 m (Extrémité libre, Utilisation uniquement avec un contrôleur d'impulsion lumineuse !)



207700

BE-F200/200-F5-K

Éclairage de surfaces

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/207700>