




208227

VKHM-Z-5/4-A

Câble de raccordement

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Gaine PU robuste
- Bonnes propriétés d'isolation
- Résistance aux produits chimiques



| Fonction | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
| | | | | | | | | | | | | | CE |  |

| Caractéristiques techniques (typ) | |
|--|---|
| Tension de service | 60 V AC/DC (À max. 4,0 A) |
| Longueur | 5.000 mm |
| Filetage | M12 |
| Matériau du câble | PUR |
| Valeurs de chaînes porte-câbles | 10 x Ø (Rayon de courbure min.) |
| Classe de protection | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
| Conception | Extrémité de câble droite/ouverte |
| Particularités | Blindé, Écrou métallique |
| Convient aux chaînes porte-câbles | Oui |
| LED Anzeige | Non |
| Température ambiante de fonctionnement | -25 ... +85 °C (en mouvement, Fixe) |
| Indice de protection | IP 65 / IP 66K / IP 67 |
| Raccordement | Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Codage A |
| Section | 0,34 mm ² (4 x) |
| Plus d'informations/d'accessoires | |
| | https://www.di-soric.com/208227 |