




208633

SLI2-1353

Rideau lumineux de sécurité

- Solution économique pour niveau de sécurité 2
- Résolution pour protection des mains
- Zone de protection jusqu'à l'extrémité du profilé
- Fonction de sécurité intégrée - Pas de relais de sécurité externe nécessaire
- Paramétrage par l'intermédiaire du câble de raccordement
- Démarrage/redémarrage manuel ou automatique sélectionnable
- Entrée de retour pour la commande de relais externes (EDM)
- Câbles de raccordement non blindés jusqu'à 100 m
- Indice de protection élevé



**Fonction**

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Tension de service		19,2 ... 28,8 V DC
Protection contre les inversions de polarité		Oui
Protection contre les courts-circuits		Oui
Hauteur totale (A)		1413 mm
Fixation		Rainure en T (au dos), / Fixation SFB E 180 (en option)
Matériau du boîtier		Aluminium
Matériau		Polycarbonate (Fenêtre)
Valeurs caractéristiques		Typ 2, Typ 2 (IEC/TS 61496-2), SIL 1 (IEC 61508), SILCL 1 (IEC 62061), PL c - Kat. 2 (EN ISO 13849-1)
Fonction de protection		Protection des mains
Classe de protection		III, utilisation en très basse tension de sécurité
Modèle		Fonctions de contrôle intégrées (EDM)
Démarrage / Redémarrage		Automatique / Manuel (sélectionnable)
Contrôle de relais externes - EDM		Entrée de retour, autorisation sélectionnable
Auto-diagnostic		Toutes les 500 ms (2 Hz)
Contenu de la livraison		Émetteur + récepteur, Un set de fixations standard SA 6, CD-ROM avec instructions de service en plusieurs langues, Instructions d'installation rapide
Sortie de sécurité		pnp (2x), 400 mA / 24 V DC
Source de lumière		LED
Couleur		Infrarouge
Longueur d'onde		950 nm
Nombre de faisceaux		68



208633

SLI2-1353

Rideau lumineux de sécurité

<b>Caractéristiques techniques (typ)</b>		<b>+20°C, 24 V DC</b>
Hauteur du champ de protection (B)		1360 mm
Portée		4000 mm (Faible portée) / 12000 mm (Longue portée)
Résolution		30,0 mm
Affichage		LED (Auto-diagnostic et état du détecteur photoélectrique)
Temps de réaction		17,5 ms
Température ambiante de fonctionnement		-30 ... +55 °C
Indice de protection		IP 65 / IP 67
Raccordement		Connecteur, M12, 5 pôles (Émetteur)
Raccordement 2		Connecteur, M12, 8 pôles (Récepteur)
Câble		Câbles de raccordement non blindés max. 100 m
<b>Plus d'informations/d'accessoires</b>		<b><a href="https://www.di-soric.com/208633">https://www.di-soric.com/208633</a></b>