




208839

SLI4-1054

Rideau lumineux de sécurité

- Niveau de sécurité maximal
- Résolution pour protection des mains
- Zone de protection jusqu'à l'extrémité du profilé
- Fonction de sécurité intégrée - Pas de relais de sécurité externe nécessaire
- Paramétrage par l'intermédiaire du câble de raccordement
- Démarrage/redémarrage manuel ou automatique sélectionnable
- Entrée de retour pour la commande de relais externes (EDM)
- Câbles de raccordement non blindés jusqu'à 100 m
- Indice de protection élevé



Fonction										

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Tension de service		19,2 ... 28,8 V DC
Protection contre les inversions de polarité		Oui
Protection contre les courts-circuits		Oui
Hauteur totale (A)		1113 mm
Fixation		Rainure en T (au dos), / Fixation SFB E 180 (en option)
Matériau du boîtier		Aluminium
Matériau		Polycarbonate (Fenêtre)
Valeurs caractéristiques		Typ 4, Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)
Fonction de protection		Protection des mains
Classe de protection		III, utilisation en très basse tension de sécurité
Modèle		Fonctions de contrôle intégrées (EDM)
Démarrage / Redémarrage		Automatique / Manuel (sélectionnable)
Contrôle de relais externes - EDM		Entrée de retour, autorisation sélectionnable
Contenu de la livraison		Émetteur + récepteur, Un set de fixations standard SA 4, CD-ROM avec instructions de service en plusieurs langues, Instructions d'installation rapide
Sortie de sécurité		pnp (2x), 400 mA / 24 V DC
Source de lumière		LED
Couleur		Infrarouge
Longueur d'onde		950 nm
Nombre de faisceaux		36
Hauteur du champ de protection (B)		1060 mm



208839

SLI4-1054

Rideau lumineux de sécurité

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Portée	4000 mm (Faible portée) / 12000 mm (Longue portée)
Résolution	40,0 mm
Affichage	LED (Auto-diagnostic et état du détecteur photoélectrique)
Temps de réaction	10 ms
Température ambiante de fonctionnement	-20 ... +55 °C
Indice de protection	IP 65 / IP 67
Raccordement	Connecteur, M12, 5 pôles (Émetteur)
Raccordement 2	Connecteur, M12, 8 pôles (Récepteur)
Câble	Câbles de raccordement non blindés max. 100 m
Plus d'informations/d'accessoires	<a href="https://www.di-soric.com/208839">https://www.di-soric.com/208839</a>