




**209240**  
**OT 31 K 100 P3-K-T3**  
**Détecteurs à réflexion directe**

- Construction compacte
- Lumière rouge
- Sensibilité réglable
- Fonction Light-on/Dark-on commutable
- Circuit électronique complètement encapsulé, résistant aux vibrations
- Espacement normalisé des trous 25,4 mm



Fonction										

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	10 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	30 mA
Protection diélectrique	1000 V
Dimensions du boîtier	31,2 x 21 x 12,8 mm
Longueur du boîtier	21 mm
hauteur du boîtier	31,2 mm
Largeur du boîtier	12,8 mm
Matériau du boîtier	Plastique (PA, 6.6)
Matériau	PMMA (Fenêtre)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Détecteurs à réflexion directe
Évaluation	Numérique
Conception	Parallélépipède
Sortie de commutation	pnnp, 100 mA, NO/NC, Commutable
Chute de tension (max.)	2 V
Source de lumière	LED
Couleur	Rouge
Longueur d'onde	630 nm
Modulation	Modulée

**209240****OT 31 K 100 P3-K-T3****Détecteurs à réflexion directe**

<b>Caractéristiques techniques (typ)</b>		<b>+20°C, 24 V DC</b>
Protection contre les lumières extérieures		3 kLx Lumière halogène, 10 kLx Lumière du soleil
Plage de détection		100 mm
Plaque de mesure standardisée		200 x 200 mm (Blanc)
Hystérésis de commutation (max.)		10 %
Réglage de la sensibilité		Potentiomètre
Fréquence de commutation		1000 Hz
Temps de réponse		0,50 ms
Temps de relâchement		0,50 ms
Température ambiante de fonctionnement		-25 ... +70 °C
Dérive thermique		0,1 mm/K
Indice de protection		IP 67
Raccordement		Pigtail, 0,2 m, M8, 3 pôles
Câble de raccordement		TK ...
<b>Plus d'informations/d'accessoires</b>		<b><a href="https://www.di-soric.com/209240">https://www.di-soric.com/209240</a></b>