





## 213814 SBT-F-WBGR-R50-5B-B8 Colonne de signalisation

- Indication de l'état à 360 °
- Bon signal grâce aux LED d'alimentation modernes et efficaces
- Faible consommation d'énergie
- Utilisable immédiatement, commande directe et prédéfinie des segments
- Installation simple (vissage M30)
- Accessoires de montage disponibles en option
- Buzzer



PIN	Signal	Connection cable wire color
1	Green LED	White
2	Yellow LED	Brown
3	Not Connected	Green
4	White LED	Yellow
5	Blue LED	Grey
6	Red LED	Pink
7	GND	Blue
8	Buzzer	Red

### Fonction



### Caractéristiques techniques (typ)

**+20°C, 24 V DC**

Tension de service	24 V DC (Supply Class 2)
Consommation de courant	205 mA (24 V DC)
Puissance	4,9 W (24 V)
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Surface d'éclairage	50 x 37 mm (Ø x H / Segment)
Nombre de segments	5
Matériau du boîtier	Aluminium (Naturel, Anodisé)
Matériau	Polycarbonate (Diffuseur)
Poids	390 g
Classe de protection	III
Homologations	UL
Modèle	Colonne de signalisation
Buzzer	Avec sonnerie, 95 (dB(A) typ. @ 50 cm)
Sélection de la couleur	Rouge, vert, jaune, bleu, blanc
Nombre d'entrées/de sorties	6/0
Entrées de niveau (Hi/Lo)	24V / 0V
Couleur	Rouge, vert, jaune, bleu, blanc
Résistance aux vibrations	10 ... 55 Hz / 0,35 mm
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +50 °C
Indice de protection	IP 20
Raccordement	Connecteur, M12, 8 pôles



**213814**  
**SBT-F-WBGR-R50-5B-B8**  
**Colonne de signalisation**

<b>Caractéristiques techniques (typ)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Câble de raccordement	VK ... /8-SB
<b>Plus d'informations/d'accessoires</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/213814">https://www.di-soric.com/213814</a></b>