



201178

OEV 18 M 20000 P4K-IBSL

对射式光电开关，接收器

- 紧凑的型式
- 红光
- 高分辨率，开关频率，功能预留
- 显示开关状态和功能预留的 LED
- 远作用距离



1) LED

2) LED 4 x 90° (黄色)

3) 开口度 24 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

WH: 白色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 36 V DC
空载电流 (最大)	15 mA
绝缘耐压强度	1000 V
螺纹	M18 x 1
外壳材料	黄铜 (CuZn, 镀镍)
材料	玻璃 (窗口)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	对射式光电开关
评估	数字量
型式	螺纹
组成部分	接收器
开关输出端	pnp, 200 mA, 反效
电压降 (最大)	2 V
抗环境光	10 kLx
作用距离	0 ... 20000 mm
开关滞后 (最大)	10 %
灵敏度调整	电位计
开关频率	1000 Hz
响应时间	0.50 ms



201178

OEV 18 M 20000 P4K-IBSL

对射式光电开关，接收器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
释放时间	0.50 ms
工作环境温度	-25 ... +55 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 4 针
更多信息 / 附件	<a href="https://www.di-soric.com/201178">https://www.di-soric.com/201178</a>