





202658  
DCC 3.0 V 0.6 NOLK  
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
反极性保护	是
短路保护	是
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式	齐平
直径	Ø 3.0 mm (直径)
外壳长度	22 mm
外壳材料	不锈钢 (V2A)
电缆材质	PUR
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	气缸
产品系列	INM-100 微型版
开关输出端	npn, 100 mA, NC
电压降 (最大)	2 V (100 mA)
感应距离 (SN)	0.6 mm
标准测量板	3 x 3 x 1 mm
开关滞后 (最大)	< 10 %



202658

DCC 3.0 V 0.6 NOLK

电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

开关频率

5000 Hz

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

连接

电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/202658>