





203040
IRDB 4 PSOK-IBS
电感式断线传感器

- 紧凑的型式
- 耐磨损陶瓷镶件
- 高分辨率
- 响应时间短
- 脉冲延展可调
- 静态工作原理
- 对污染不敏感
- 金属连接插头
- 防护等级高



- 1) 灵敏度
2) NO/NC
3) 时间
4) LED
5) 环 POM 带陶瓷镶件
BK: 黑色
BN: 棕色
BU: 蓝色

功能															
技术数据 (典型)												+20°C, 24 V DC			
工作电压												10 ... 35 V DC (Supply Class 2)			
空载电流 (最大)												11 mA			
绝缘耐压强度												1000 V			
内径												4.0 mm			
与金属件的装配距离 (最小)												5 mm			
外壳材料												塑料 (PA)			
材料												■ POM (环形) ■ 陶瓷 (插口)			
防护等级												III, 在安全特低电压下工作			
工作原理												电感式			
评估												静态			
开关输出端												pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换			
电压降 (最大)												2 V			
脉冲延展												10 ... 150 ms 可调			
分辨率												Ø 0.2 mm (铜线)			
灵敏度调整												电位计			
零件速度 (最大)												35 m/s			
响应时间												0.50 ms			
释放时间												10 ms			



203040
IRDB 4 PSOK-IBS
电感式断线传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 4 针, A 编码
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/203040