





205207  
DCC 08 V 04NB NOLK  
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED

2) 开口度 13 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

### 功能



### 技术数据 ( 典型 )

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V
内装方式	非齐平
螺纹	M8 x 1
外壳长度	35 mm
外壳材料	不锈钢
电缆材质	PVC
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	感应距离提高
产品系列	IND-100 短型
开关输出端	npn, 200 mA, NC
电压降 ( 最大 )	2.4 V
感应距离 (SN)	4 mm
标准测量板	12 x 12 x 1 mm
开关滞后 ( 最大 )	< 15 %
开关频率	800 Hz



205207

DCC 08 V 04NB NOLK

电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

连接

电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/205207>