





205343
D7C 08 V 03 NSLK
电感式接近传感器

- 封闭式全钢套管
- 3 倍标准感应距离
- 对于钢和铝有相同的感应距离
- 不锈钢制成的外壳和感应面
- 对腐蚀性清洁剂、环境因素和高温碎屑不敏感
- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED







1) LED
2) 开口度 13 mm



BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

 											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式	齐平
螺纹	M8 x 1
外壳长度	45 mm
外壳材料	不锈钢
电缆材质	PUR
拧紧力矩 (最大)	10 Nm
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	极高的感应距离, < 100 bar, 封闭式全钢套, 耐压
产品系列	INW-300 全金属扩展版
开关输出端	npn, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2 V
感应距离 (SN)	3 mm
标准测量板	9 x 9 x 1 mm
开关滞后 (最大)	10 %



205343

D7C 08 V 03 NSLK

电感式接近传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
开关频率	1000 Hz
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 68
连接	电缆, 2.0 m (裸端)
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/205343