


207941
OT 18 FKR 600 N3
漫反射光电传感器

- 角型光学元件
- 通用的固定方式
- 极小的安装深度
- 灵敏度可调
- 开关状态显示 LED
- 塑料外壳



功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	30 mA
螺纹	M18 x 1
外壳长度	57.5 mm
外壳材料	塑料 (ABS)
电缆材质	PVC
材料	PMMA (窗口)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	镜反射传感器
评估	数字量
型式	螺纹, 角型光学元件
开关输出端	npn, 100 mA, NO/NC
光源	LED
颜色	红外
波长	880 nm
调制	调制
抗环境光	3 kLx 调制光, 10 kLx 日光
探测距离	600 mm
标准测量板	200 x 200 mm



207941
OT 18 FKR 600 N3
漫反射光电传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
灵敏度调整	电位计
开关频率	1000 Hz
响应时间	0.50 ms
释放时间	0.50 ms
工作环境温度	-25 ... +55 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆, 2.0 m
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/207941