



208215  
BE-A100-F0-K  
条形光源

- 高过电流系数
- 用于在极高照明强度下“冻结”和检查移动目标的脉冲运行
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀的照明区域
- 防护等级高
- 坚固的金属外壳
- 通用的固定方式
- 防刮的防护玻璃
- 横杆和附加光学元件可选购



1) 用于螺母的固定槽

2) 发光面

113 (BEK-A100 ...)  
313 (BEK-A300 ...)

95.5 BE-A100 ...-F  
295 BE-A300 ...-F

M2x0.4 - 6H (4x)

DIN EN ISO 4032 M4

Betrieb ausschließlich mit Flash-Controller an einem *Supply Class 2* - Netzteil!

Use only with flash equipment driven by a power supply *Class 2*!

A utiliser exclusivement avec un contrôleur d'impulsion connecté a une alimentation *Class 2*!

功能										

技术数据 (典型)	+20°C
功率消耗 (脉冲/最大)	290 W
通电系数 (脉冲/最大)	9.33
通电 (脉冲/最大)	20000 mA
工作电压	无恒定电压!
发光面	96 x 46 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PUR (电缆)</li> <li>■ PMMA, 防刮涂层 (保护光学元件)</li> </ul>
重量	450 g
风险组 (DIN EN 62471)	风险组 1
许可	UL
型式	条形光源
光源	LED
颜色	红外
波长	850 nm
发射角 FWHM	30°
照明强度	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 600000 μW/cm<sup>2</sup> (100.0 mm / 1300 %)</li> <li>■ 280000 μW/cm<sup>2</sup> (200.0 mm / 1300 %)</li> <li>■ 60000 μW/cm<sup>2</sup> (500.0 mm / 1300 %)</li> <li>■ 16000 μW/cm<sup>2</sup> (1000.0 mm / 1300 %)</li> </ul>
管制	通过闪光控制器可闪光
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm



208215  
BE-A100-F0-K  
条形光源

**技术数据 (典型)**

工作环境温度

**+20°C**

0 ... +40 °C

防护等级

IP 67

连接

电缆, 2.5 m (裸端, 仅使用闪光控制器工作!)

**更多信息 / 附件**<https://www.di-soric.com/208215>