



208219  
BE-A300-F1-K  
条形光源

- 高过电流系数
- 用于在极高照明强度下“冻结”和检查移动目标的脉冲运行
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀的照明区域
- 防护等级高
- 坚固的金属外壳
- 通用的固定方式
- 防刮的防护玻璃
- 横杆和附加光学元件可选购



1) 用于螺母的固定槽

2) 发光面

BN (+)

BU (-)

**24V**

Betrieb ausschließlich mit Flash-Controller an einem *Supply Class 2* - Netzteil!

Use only with flash equipment driven by a power supply *Class 2*!

A utiliser exclusivement avec un contrôleur d'impulsion connecté a une alimentation *Class 2*!

功能										

技术数据 (典型)	+20°C
功率消耗 (脉冲/最大)	720 W
通电系数 (脉冲/最大)	12
通电 (脉冲/最大)	24000 mA
工作电压	无恒定电压!
发光面	295 x 46 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PUR (电缆)</li> <li>■ PMMA, 防刮涂层 (保护光学元件)</li> </ul>
重量	1100 g
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL
型式	条形光源
光源	LED
颜色	红色
波长	625 nm
发射角 FWHM	30°



208219  
BE-A300-F1-K  
条形光源

技术数据 (典型)	+20°C
照明强度	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 100 kLx (100.0 mm / 100 %)</li> <li>■ 310 kLx (100.0 mm / 400 %)</li> <li>■ 515 kLx (100.0 mm / 800 %)</li> <li>■ 62.0 kLx (200.0 mm / 100 %)</li> <li>■ 178 kLx (200.0 mm / 400 %)</li> <li>■ 324 kLx (200.0 mm / 800 %)</li> <li>■ 24.0 kLx (500.0 mm / 100 %)</li> <li>■ 66.0 kLx (500.0 mm / 400 %)</li> <li>■ 115 kLx (500.0 mm / 800 %)</li> <li>■ 7.50 kLx (1000.0 mm / 100 %)</li> <li>■ 20.0 kLx (1000.0 mm / 400 %)</li> <li>■ 38.0 kLx (1000.0 mm / 800 %)</li> </ul>
管制	通过闪光控制器可闪光
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆, 2.5 m (裸端, 仅使用闪光控制器工作!)
更多信息 / 附件	<a href="https://www.di-soric.com/208219">https://www.di-soric.com/208219</a>