




209345

DCBK 12 MN 04 PS-B3

电感式接近传感器

- 短型
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- 4 个用于显示开关状态的 LED



1) LED 4 x 90° (黄色)

2) 开口度 17 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V
内装方式	非齐平
螺纹	M12 x 1
外壳长度	52.3 mm
外壳材料	黄铜 (镀镍)
测头材料	PBT
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
产品系列	INS-100 标准版
开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	1.8 V (200 mA)
感应距离 (SN)	4 mm
标准测量板	12 x 12 x 1 mm
开关滞后 (最大)	1 ... 20 %
LED Anzeige	是
开关频率	2000 Hz



209345

DCBK 12 MN 04 PS-B3

电感式接近传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, A 编码
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/209345